


max. 350 bar

Power-Bulldozer

Detta munstycke är till för att rensa rör med kraftig beläggning. Dysor med olika vinklar ger bra dragkraft och hög renseffektivitet.



Order-No.	Designation	Weight Kg	Dimension mm LxBxH	Connection	Inserts	Scope of application from
0207	B 02NA	14,0	350x160x150	1"	8 x M 10x1 ceramic	Ab /2 DN 200
0208	B 03NA	23,0	320x160x150	1"	10 x M 10x1 ceramic	Ab /2 DN 200
0209	B 04NA	36,5	350x160x150	1 1/4"	14 x M 10x1 ceramic	Ab /2 DN 400
0210	B 05NA	36,5	450x190x180	1 1/2"	14 x M 10x1 ceramic	Ab /2 DN 500

Power-Bulldozer


The super muscle man for very heavy soillings. All Bulldozers will be supplied with Rotating Joints. The angle of the nozzles will be 0°/4°/30°/45° backwards and 7°/8° to the bottom. Ceramic inserts you will find on chapter IV. Adapters for reducing or increasing connection and Rotating Joints you will find at chapter VI.

Order-No.	Designation	Weight Kg	Dimension mm L x Ø
0203-012	B 02NA L/R	2,4	350x30
0204-023	B 03NA L/R	2,8	320x30
0205-013	B 04NA L/R	4,8	350x40
0206-023	B 05NA L/R	4,8	450x40

Replacement Runners

for every Bulldozer, hardened HRC 58, ordered separately. L=left, R=right

Ersättningsmedar, härdade.



Tilläggsvikter

Additional Weights

for every Bulldozer, hardened HRC 58, ordered separately. L=left, R=right

Order-No.	Designation	Weight Kg
0203-04	B 02NA	0,7
0204-14	B 03NA	0,7
0205-11	B 04NA	1,0
0206-04	B 05NA	1,0

Hemsida: www.vretmaskin.se, E-post: info@vretmaskin.se

Kapitel
chapter

11

